

CombiSpeed Pro Klapphalter

1. **INTERNATIONALE ARTIKELNUMMER :**
143573 (40cm), 143581 (50cm)

2. **PRODUKTKLASSE:**
Kunststoffhalter für 40cm und 50cm Mopbezüge



3. **ZUSAMMENSETZUNG:**

- **Kunststoffteile:**
 - Halter: PP Copolymer + 0,2% Talkum
 - Fußtaste: PA 66
 - Klemme: PA 66 + 15% GF
 - Achse, Kappe für Achse: PA 66 + 15% GF
 - Überwurfmutter: PP Copolymer
 - Hülse: POM
 - Euro-Clip: PA 66
 - Stielaufnahme: PP Copolymer
 - Gelenkverbinder: PA 66
 - Obere Aufnahme für Gelenkverbinder: PP Copolymer
 - Untere Aufnahme für Gelenkverbinder: PP Copolymer
 - Stopfen für Rahmen: PP Copolymer
- **Metallteile:**
 - Federn: rostfreier Stahl
 - Nieten: Messing
 - Kugel: rostfreier Stahl

4. **TECHNISCHE DATEN:**

	Typischer Wert	Einheit
Gewicht 40cm Halter	395	g
Gewicht 50cm Halter	621	g

5. **PRODUKTEIGENSCHAFTEN & PRODUKTEINSATZ**

- Passend für alle handelsüblichen 40 und 50cm Laschen- und Taschenmopbezüge
- Leichtes aber dennoch sehr beständiges Material
- Universeller Stielhalter, passend für Aluminium- und Teleskopstiele
- Einfach zu reinigen, glatte Oberfläche
- Innovative, zum Patent angemeldete Klemmen, für eine einfache und sichere Befestigung von Laschenmopbezügen
- Symmetrische Doppelachse und abgeflachte Kanten für ein leichtes Aufziehen von Taschenmopbezügen

6. **LAGERUNG, TRANSPORT & ENTSORGUNG**

Produkte auf Paletten an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. Das Produkt unterliegt nicht Transportverordnungen für Gefahrgut oder Chemikalien. Entsorgung über Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokale Vorschriften beachten.

7. **QUALITÄTSNACHWEISE/ ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN**

Dieses Produkt wurde gemäß entsprechenden Normen innerhalb des FHCS-Qualitätssystems hergestellt.

Datum: 17.06.2014

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Regional Technical Centre
Höhnerweg 2 – 4, Bau 149
D – 69465 Weinheim

Telefon: +49 (0) 6201 80 - 4336
Fax: +49 (0) 6201 88 - 4339

A Company of the
Freudenberg Group 

All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changed without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our customers. In particular, product users shall not be released from their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use.