



## Technische Produktinformationen

Stand: Juni 2012

# 3M™ Einwegmantel 4440

## Beschreibung

Der 3M™ Einwegmantel 4440 hilft dabei, sich vor nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben und ungefährlichen Flüssigkeitsspritzern zu schützen. Er ist aus mikroporösem PE-Laminat gefertigt.

## Eigenschaften

- Strickbündchen
- Reißverschluss
- Fusselarm
- Mikroporöses Laminat reduziert den Hitzestress
- Aus mikroporösem PE-Laminatmaterial gefertigt und antistatisch ausgerüstet (ohne Zertifikat)

## Typische Anwendungen

- Medizin und Pharmakologie
- Fertigung von Elektronikprodukten
- Laboratorien

## Zulassungen

CE gekennzeichnet gemäß PSA-Richtlinie (89/686/ECC), Kategorie I. Schützt gegen minimale Risiken. Eine Gefährdungsbeurteilung sollte zuvor von einer geeigneten Person durchgeführt worden sein. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 3M.

## Materialien


	Material
Einwegmantel	Polypropylen & Polyethylen Laminat
Reißverschluss	Metall / Nylon / Polyesterband
Elastische Gummis	Synthetisches Elastomer
Nähfaden	Polyester / Baumwolle
Strickbündchen	Polyester

Dieses Produkt enthält keine Komponenten aus Naturgummi - Latex.

## Größen

Die Größe sollte so ausgewählt werden, dass eine ausreichende Bewegungsfreiheit bei sicherem Sitz gegeben ist.

Größe	Körpergröße		Brustumfang	
	inch	cm	inch	cm
S	57 – 62 in	144 – 157 cm	28 – 32 in	71 – 81 cm
M	60 – 67 in	167 – 176 cm	32 – 36 in	81 – 91 cm
L	65 – 70 in	174 – 181 cm	36 – 38 in	91 – 97 cm
XL	68 – 73 in	179 – 187 cm	38 – 40 in	96 – 101 cm
XXL	71 – 75 in	186 – 194 cm	40 – 43 in	101 – 109 cm
3XL	73 – 77 in	194 – 200 cm	43 – 46 in	109 – 1117 cm
4XL	74 – 78 in	200 – 206 cm	46 – 52 in	117– 132 cm



## Lagerung und Entsorgung

- Produkt dunkel, kühl und trocken in der Originalverpackung lagern und von direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und Lösungsmitteldämpfen fernhalten.
- Bei einer Temperatur zwischen -20°C und +25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 80% lagern.
- Die Lagerfähigkeit beträgt, wenn die Lagerbedingungen eingehalten werden, 3 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Das Produkt muss bei Beschädigung oder starker Verschmutzung (Kontamination) ausgetauscht werden. Beachten Sie nationale Regelung.
- Kontaminierte Produkte sind entsprechend der nationalen Gesetzgebung zu entsorgen.



## Technische Produktinformationen

Stand: Juni 2012

### Pflegeanleitung



Nicht waschen



Nicht chemisch reinigen



Nicht bleichen



Entflammbarkeit –  
Bekleidung ist nicht feuerfest



Nicht bügeln



Einwegprodukt –  
nicht wiederverwendbar



Nicht im  
Trockner trocknen



### Warnung und Einschränkungen

Lesen Sie vor Gebrauch alle Benutzerinformationen und stellen Sie sicher, dass das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet und korrekt angelegt ist. Das Produkt darf niemals verändert oder repariert werden.

Nicht einsetzen bei:

- Kontakt mit Schweröl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
- Direktem Kontakt mit Funken oder Flammen.
- Einsatz in Bereichen mit hohem mechanischen Risiko (Abrieb, Risse, Schnitte).
- Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Substanzen bei denen kein Schutz durch Anzüge der Kategorie 1 erreicht werden kann (einfache PSA gegen gegen minimale Risiken).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Ansprechpartner.

#### Wichtige Hinweise für den Verwender:

Die vorstehenden Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Angegebene Werte sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

# 3M

**3M Deutschland GmbH**  
**Safety Division – Arbeitsschutz**  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon (02131)142604  
Telefax (02131)143200  
E-Mail: [arbeitsschutz.de@mmm.com](mailto:arbeitsschutz.de@mmm.com)  
Internet: [www.3Marbeitsschutz.de](http://www.3Marbeitsschutz.de)

Please recycle. Printed in Germany.  
© 3M 2012. All Rights Reserved.  
[adcwa.de](http://adcwa.de)